

תאור לכתב כמויות

שסתומי אויר לביוב



1. אספקה והתקנה של שסתום אויר לביוב כדוגמת דגם D-020 "סער" של א.ר.י קוטר "2" 3" 4" לחץ עבודה 16 בר.



2. אספקה והתקנה של שסתום אויר לביוב כדוגמת דגם D-025 "סער מקוצר" של א.ר.י קוטר "2" 3" 4" לחץ עבודה 10 בר.



3. אספקה והתקנה של שסתום אויר משולב לביוב כדוגמת דגם D-023 "גליל" של א.ר.י קוטר "3" 4" לחץ עבודה 16 בר.



4. אספקה והתקנה של שסתום אויר שובר ואקום לביוב כדוגמת דגם K-020 "קיסר" של א.ר.י קוטר "3" 4" לחץ עבודה 16 בר.



5. אספקה והתקנה של שסתום אויר שובר ואקום לביוב כדוגמת דגם K-022 "קיסר" של א.ר.י קוטר "3" 4" לחץ עבודה 25 בר.



6. אספקה והתקנה של שסתום אויר אוטומטי לביוב כדוגמת דגם S-021 "מיני סלע" של א.ר.י קוטר "1" מתוברג BSP לחץ עבודה 10 בר.



7. אספקה והתקנה של שסתום אויר אוטומטי לביוב כדוגמת דגם S-022 "סלע" של א.ר.י קוטר "2" 3" 4" לחץ עבודה 25 בר.

שסתומי אל חוזרים לביוב



1. אספקה והתקנה של שסתום אל חוזר לביוב כדוגמת דגם NR-040 F "ארז" של א.ר.י עם פתח עליון וציפוי אפוקסי פינולי 250 מיקרון קוטר "3"-40" לחץ עבודה 16 בר.



2. אספקה והתקנה של שסתום אל חוזר לביוב כדוגמת דגם NR-040 S "ארז" של א.ר.י פתח עליון וציפוי אפוקסי פינולי 250 מיקרון קוטר "3"-20" לחץ עבודה 16 בר.

תאור למפרט טכני

שסתומי אויר לביוב יהיו כדוגמת א.ר.י :



שסתומי אויר משולבים מותאמים לביוב וקולחין, ללחץ עבודה 16 בר (לחץ בדיקה 25 בר), ממתכת בציפוי פנולי 250 מיקרון, דגמים: D-020, D-023.



שסתומי אויר משולבים מותאמים לביוב וקולחין, ללחץ עבודה 10 בר (לחץ בדיקה 16 בר), מניילון משוריין או פלב"ם, דגם: D-025.



שסתום אויר אוטומטי ושובר ואקום, ללחץ עבודה 25 בר (לחץ בדיקה 40 בר), ממתכת בציפוי אפוקסי פינולי 250 מיקרון, דגמים: K-022, S-022.



שסתום אויר שובר ואקום, ללחץ עבודה 16 בר (לחץ בדיקה 25 בר), ממתכת בציפוי אפוקסי פינולי 250 מיקרון, דגם: K-020.

שסתומים אל חוזרים לביוב יהיו כדוגמת א.ר.י :

שסתומים אל חוזרים המותאמים לביוב קולחין ובוצה, השסתומים יהיו עם פתח עליון וציר בולט משני צידי השסתום עשוי פלב"ם, ציפוי הגוף אפוקסי פנולי 250 מיקרון.

בקטרים 3"-12" יהיה המדף עשוי ברונזה אל-חלד.

בקטרים 14"-40" יהיה מדף מיציקה ספרודיאלית עם ציפוי אפוקסי פינולי 250 מיקרון.

ניתן להוסיף מפסק גבול ומשקולות.

דגם NR-040 F לביוב וקולחין ללחץ עבודה 16-64 בר.

דגם NR-040 S לבוצה ללחץ עבודה 16-25 בר.



- בכתב הכמויות יש להגדיר את דגם השסתום, קוטרו, תקן אוגנים/ההברגה ולחץ עבודה.